



PANDOMO® BASIC CLEANER

Środek do gruntownego czyszczenia

- Do gruntownego i bieżącego czyszczenia podłóg PANDOMO®, na których zastosowano preparat impregnujący PANDOMO® SP-GS lub impregnat poliuretanowy na bazie wody PANDOMO® SP-PS
- Środek intensywnie czyszczący
- O neutralnym pH
- Usuwa uporczywe zabrudzenia
- Rozpuszczalny w wodzie
- Hamuje powstawanie piany



Zakres stosowania:

Do wewnątrz.

PANDOMO® BASIC CLEANER to lekko alkaliczny środek czyszczący do łatwego usuwania PANDOMO® SP-GS lub PANDOMO® SP-MS. Do intensywnego czyszczenia powierzchni zabezpieczonych impregnatem poliuretanowym na bazie wody PANDOMO® SP-PS. Ponadto PANDOMO® BASIC CLEANER nadaje się do usuwania starych warstw środków pielęgnacyjnych z wodoodpornych wykładzin podłogowych, takich jak lakierowane podłogi drewniane, wykładziny z korka, linoleum, wykładziny PCV i gumowe oraz okładziny ceramiczne.

Właściwości:

- intensywnie czyszczący
- hamuje powstawanie piany
- do czyszczenia maszynowego

Zastosowanie:

Gruntowne czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem PANDOMO® SP-SL / PANDOMO® Impregnation oraz PANDOMO® SP-GS lub PANDOMO® SP-MS:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Wymieszać PANDOMO® BASIC CLEANER z wodą w proporcji 1:3 i rozprowadzić mopem. Po 10 minutach należy sprawdzić w kilku miejscach, czy impregnacja całkowicie się rozpuściła. Nie doprowadzać do całkowitego wyschnięcia powierzchni, w razie potrzeby ponownie nałożyć PANDOMO® BASIC CLEANER.

Po zebraniu nałożonego środka PANDOMO® BASIC CLEANER podłogę należy przemyć czystą wodą zbierając pozostały brud i osad. Powierzchnię wypolerować miękką szczotką, białym lub beżowym padem (maszyna jednotarczowa).

Po całkowitym wyschnięciu PANDOMO® BASIC CLEANER, powierzchnię należy wypolerować przy użyciu szlifierki trójtarczowej (np. TRIO Lagler), papierem o gramaturze 120. Następnie ponownie zabezpieczyć olejem PANDOMO® SP-SL / PANDOMO® Impregnation, PANDOMO® SP-GS lub PANDOMO® SP-MS (informacje w kartach technicznych produktów).

Ochrona i dbałość o podłogę w pierwszych dniach po jej wykonaniu, pełne utwardzenie i związanie powierzchniowych środków ochronnych, wydłuża jej wieloletnią trwałość, żywotność i estetykę.

Gruntowne czyszczenie powierzchni zabezpieczonej PANDOMO® SP-PS: oraz usuwanie PANDOMO® SP-GS lub SP-MS:

Wymieszać PANDOMO® BASIC CLEANER z wodą w proporcji 1:10. Rozprowadzić roztwór przy pomocy mopa i pozostawić na około 2 min. Nie doprowadzać do całkowitego wyschnięcia powierzchni. Ponownie rozprowadzić roztwór i polerować miękką szczotką, białym lub beżowym padem (maszyna jednotarczowa).

Po zakończonym czyszczeniu, podłogę należy przemyć czystą wodą zbierając pozostały brud i osad aż do uzyskania czystej powierzchni.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430
Witten DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
55-200 Oława
Stanowice ul. Jarzębinowa 6
Tel.: +48 71 716 45 60 Fax:
+48 71 716 45 61
www.ardex.pl
biuro@ardex.pl

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN
ISO 9001/14001

PANDOMO® BASIC CLEANER

Środek do gruntownego czyszczenia

Ważne informacje:

PANDOMO® BASIC CLEANER środek do gruntownego czyszczeni nie jest przeznaczony do długotrwałego oddziaływania na podłogę. Nie dopuszczać do wyschnięcia, na dużych powierzchniach nanosić partiami. Nie poddawać podłóg PANDOMO® zbyt długiemu oddziaływaniu roztworu roboczego. Należy unikać długotrwałego polerowania z dużym dociskiem, np. z zastosowaniem maszyny jednotarczowej. Nie zwilżać roztworem roboczym delikatnych powierzchni, takich jak np. drewno, metal, szkło, marmur czy powierzchnie lakierowane. Ewentualnie zabezpieczyć taśmą ochronną..

Odpowiednie urządzenia czyszczące:

Lux Uniprof (biała szczotka)
Urządzenie do czyszczenia twardych podłóg Schutz CC HR 1000
Szorowarka Kärcher BR 400

Czyszczenie konserwacyjne:

Do regularnego czyszczenia konserwacyjnego należy stosować PANDOMOPANDOMO® CLEANER lub PANDOMO® CARE & CLEAN.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa/utylicacji:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
Zawartość/pojemniki zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/rozporządzać przepisami międzynarodowymi.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Zużycie materiału:	Usuwanie PANDOMO® SP-GS lub SP-MS: ok. 50 ml/m ²
Czyszczenie podstawowe:	ok. 25 ml/m ²
Gęstość:	ok. 1,0 g/cm ³
Wartość pH:	ok. 8,4
Temperatura zapłonu:	> 65°C
Wygląd:	przezroczysty, bezbarwny płyn
Rozpuszczalność w wodzie:	całkowita
Temperatura stosowania:	ok. +5 +25°C tem. powierzchni ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone lub ograniczone
Oznakowanie zgodne z GHS/CLP:	nie
Oznakowanie zgodne z GGVSEB/ADR:	nie
GISCODE:	GG 60
Opakowanie	Kanister plastikowy 5 l
Magazynowanie:	Przechowywać w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem w zamkniętym opakowaniu
Czas przechowywania:	ok. 36 miesięcy w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu w zamkniętych opakowaniach. Otwarte pojemniki powinny być jak najszybciej zużyte