



panDOMO[®] SP-BC

Środek do gruntownego czyszczenia

Do gruntownego i bieżącego czyszczenia podłóg PANDOMO[®], na których zastosowano preparat impregnujący PANDOMO[®] SP-GS lub impregnat poliuretanowy na bazie wody PANDOMO[®] SP-PS.

Środek intensywnie czyszczący

Wolny od rozpuszczalników

Usuwa uporczywe zabrudzenia

Rozpuszczalny w wodzie

Hamuje powstawanie piany

Wyprodukowane
w systemie jakości
QM/UM zgodnym z
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX Polska Sp.z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach
6120 DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Środek do gruntownego czyszczenia

Zakres stosowania:

Do wewnątrz.

PANDOMO® SP-BC jest środkiem do gruntownego czyszczenia zabrudzeń na podłogach PANDOMO®, pokrytych i zabezpieczonych produktem PANDOMO® SP-GS. Do intensywnego czyszczenia powierzchni zabezpieczonych PANDOMO® SP-PS impregnatem poliuretanowym na bazie wody.

Właściwości:

- intensywnie czyszczący
- hamuje powstawanie piany
- do czyszczenia maszynowego

Zastosowanie:

Na powierzchniach zabezpieczonych PANDOMO® SP-GS:

Wymieszać PANDOMO® SP-BC w proporcji 1:5 z wodą. Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze i pozostawić, by zadziałał, na około 10 min. Po zebraniu nałożonego środka PANDOMO® SP-BC podłogę należy przemyć 3 krotnie czystą wodą zbierając pozostały brud i osad. Powierzchnię wypolerować miękką szczotką, białym lub beżowym padem (maszyna jednotarczowa). Nie pozostawiać na powierzchni żadnych resztek. Nigdy nie dopuszczać do zalewania podłogi preparatem podczas czyszczenia. Po całkowitym wyschnięciu PANDOMO® SP-BC, powierzchnię należy wypolerować przy użyciu szlifierki trójtarczowej (np TRIO Lagler), papierem o gramaturze 120, a następnie ponownie zabezpieczyć olejem PANDOMO® SP-SL lub impregnatem PANDOMO® SP-GS (informacje w Kartach Technicznych produktów).

Gruntowne czyszczenie powierzchni zabezpieczonej PANDOMO® SP-PS:

Wymieszać PANDOMO® SP-BC z wodą w proporcji 1:10. Rozprowadzić roztwór przy pomocy mopa i pozostawić na około 2 min. Nie doprowadzać do całkowitego wyschnięcia powierzchni. Ponownie rozprowadzić roztwór i polerować miękką szczotką, białym lub beżowym padem (maszyna jednotarczowa). Po zakończonym czyszczeniu, podłogę należy przemyć czystą wodą zbierając pozostały brud i osad aż do uzyskania czystej powierzchni.

Ważne informacje:

PANDOMO® SP-BC środek do gruntownego czyszczenia nie jest przeznaczony do długotrwałego oddziaływania na podłogę.

Nie dopuszczać do wyschnięcia, na dużych powierzchniach nanosić partiami. Nie poddawać podłóg PANDOMO® zbyt długiemu oddziaływaniu roztworu roboczego. Należy unikać długotrwałego polerowania z dużym dociskiem, np. z zastosowaniem maszyny jednotarczowej.

Nie zwilżać roztworem roboczym delikatnych powierzchni, takich jak np. drewno, metal, szkło, marmur czy powierzchnie lakierowane. Ewentualnie zabezpieczyć taśmą ochronną.

Czyszczenie konserwacyjne:

Do regularnego czyszczenia konserwacyjnego należy stosować PANDOMO® SP-CR środek konserwujący-czyszczący.

Informacje ogólne:

Im bardziej, w pierwszych dniach od zastosowania środka do pielęgnacji na podłodze, będzie chroniona jej powierzchnia, tym dłuższa jest żywotność podłogi.

Uwaga:

W przypadku kontaktu preparatu z oczami: dokładnie przepłukać wodą, także pod powiekami.

W przypadku kontaktu ze skórą: na wszelki wypadek przemyć wodą z mydłem. W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, skonsultować z lekarzem. Warunki, których należy unikać: nie wystawiać na działanie temperatury powyżej +35°C.

**Dane techniczne
według normy jakości ARDEX:**

Ciężar właściwy: około 1,0 kg/l

**Zużycie przy
PANDOMO® SP-GS:** ok. 50 ml/m²

**Podstawowe
czyszczenie:** ok. 25 ml/m²

Gęstość: ok. 1,0 g/cm³

Wartość pH: ok. 9

**Temperatura
zapłonu:** > 65°C

Wygląd: przezroczysty płyn

**Rozpuszczalność
w wodzie:** całkowita

**Temperatura
stosowania:** ok. +15 +25°C tem. powierzchni
ogrzewanie podłogowe powinno
być wyłączone lub ograniczne

**Oznakowanie
zgodne z GHS/CLP:** nie

**Oznakowanie
zgodne z GGVSEB/
ADR:** nie

GISCODE: rozcieńczony: GG 20
nierozcieńczony: GG 30

Opakowanie: kanister po 5 L netto

Magazynowanie: ok. 24 miesiące w oryginalnie
zamkniętych opakowaniach w
suchych pomieszczeniach, chroniąc
przed mrozem.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania specyficzne dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.