



panDOMO[®] SP-MS

Lakier ochronny matowy

Specjalna zawiesina wosków i żywic akrylowych
tworząca powłokę ochronną

Jedwabisty mat

Antypoślizgowy

Zabezpieczający przed wnikaniem brudu

Trwały

Odporny na ścieranie

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/UM
zgodnym z DIN EN ISO
9001/14001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 61 20
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0 Fax:
+49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
55-200 Oława / Stanowice
ul. Jarzębinowa 6 Polska
Tel.: +48 71 716 45 60
Fax: +48 71 716 45 61
www.ardex.pl
biuro@ardex.pl

panDOMO® SP-MS

Lakier ochronny matowy

Zakres zastosowania:

Do wewnątrz.

PANDOMO® SP-MS stanowi powłokę ochronną dla systemów podłogowych, które zostały zabezpieczone przy pomocy impregnatu olejowego PANDOMO® SP-SL, impregnatu ochronnego PANDOMO® Impregnation oraz impregnatu poliuretanowego na bazie wody PANDOMO® SP-PS.

Powierzchnie podłóg, które zostały zabezpieczone przy pomocy impregnatu olejowego PANDOMO® SP-SL lub impregnatu ochronnego PANDOMO® Impregnation muszą najpierw zostać zagruntowane preparatem gruntującym PANDOMO® SP-F.

Właściwości:

- antypoślizgowa
- krótkotrwała ochrona przed wnikaniem wilgoci
- odporna na ścieranie
- jedwabisty połysk

Sposób użycia:

PANDOMO® SP-MS może być наносzony na powierzchnie, które zostały zabezpieczone PANDOMO® SP-F oraz PANDOMO® SP-PS tylko całkowitym ich wyschnięciu. Odpowiednio po 4 i 12 godzinach (w temperaturze +20°C).

PANDOMO® SP-MS nanosić na podłoże cienko i równomiernie za pomocą mopa z krótkim włosem lub bawełnianej łasicy.

Zabezpieczoną powierzchnię można umyć po pełnym wyschnięciu powłoki.

Wskazówki:

PANDOMO® SP-MS nie może być mieszany z innymi środkami zabezpieczającymi powierzchnie. Nie używać do bieżącej pielęgnacji posadzki.

Tak długo jak powierzchnia błyszczy po naniesieniu powłoki ochronnej, posadzki nie można użytkować ani zmywać.

Narzędzia umyć czystą wodą natychmiast po użyciu.

Pełne obciążenie posadzki po pełnym wyschnięciu impregnatu olejowego ewentualnie poliuretanowego oraz pierwszej pielęgnacji, może nastąpić najwcześniej po 5-7 dniach (w zależności od warunków otoczenia)

Pielęgnacja posadzki:

Do regularnej pielęgnacji posadzki używać koncentratu czyszczącego - konserwującego PANDOMO® SP-CR.

Przed użyciem, powierzchnię zamieść lub odkurzyć. PANDOMO® SP-CR rozcieńczyć, ok. 50 ml na 8 litrów wody.

Umyć powierzchnię i lekko wilgotna pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać dodatkowo czystą wodą.

Gruntowne czyszczenie:

W przypadku intensywnych zabrudzeń, których nie można usunąć w trakcie bieżącej pielęgnacji, zalecane jest gruntowne czyszczenie.

W tym celu należy użyć środka do gruntownego czyszczenia posadzki PANDOMO® SP-BC.

Wszelkie dane techniczne dostępne są w karcie technicznej produktu. Po gruntownym czyszczeniu posadzki przy pomocy PANDOMO® SP-BC należy pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu, podłoga musi być zabezpieczona impregnatem olejowym PANDOMO® SP-SL lub impregnatem ochronnym PANDOMO® Impregnation i PANDOMO® SP-MS oraz całkowicie wyschnięta.

Informacje ogólne:

Im bardziej, w pierwszych dniach od zastosowania środka do pielęgnacji na podłożu, będzie chroniona jej powierzchnia, tym dłuższa jest żywotność podłogi

Wskazówki bezpieczeństwa:

Chronić przed dziećmi.

Unikać kontaktu z oczami oraz skórą. W razie takiego kontaktu, przemyć natychmiast dokładnie wodą.

W przypadku kontaktu z oczami, kontaktować się z lekarzem.

Zakładać okulary i rękawice ochronne

Pojemnik/zawartość utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

GISCODE GE10 = emulsje, dyspersje

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Zużycie:	ok. 40 – 50 ml/m ²
Gęstość:	ok. 1,0 g/cm ³
pH:	ok. 8,5
Wygląd:	mętny, biała ciecz
Rozpuszczalność w wodzie:	całkowita
Temperatura stosowania:	ok. + 15 - + 25°C Ogrzewanie podłogowe odpowiednio wcześniej wyłączyć.
Czas wysychania:	Lepki po ok. 30 min. Po około 2 godzinach możliwość ostrożnego chodzenia. Po ok 3 - 5 dniach możliwość pełnego obciążania. W tym czasie czyścić na sucho, ograniczać użycie wody. Niska temperatura i wypodwyższona wilgotność powietrza wydłuża czas wiązania.
Oznakowanie zgodne z GHS/CLP:	brak
Oznakowanie zgodne z GGVSEB/ADR:	brak
GISCODE:	GE10 = emulsje, dyspersje
Opakowanie:	Kanister z tworzywa sztucznego 5 l
Magazynowanie:	W chłodnym pomieszczeniu, chronić przed mrozem. Rozpoczęte opakowanie dobrze zamknąć
Okres przechowywania:	12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu