

panDOMO® Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

Ogólne informacje dotyczące czyszczenia Powierzchnie podłogowe PANDOMO

Powierzchnie podłóg PANDOMO są odporne mechanicznie, jednak należy je chronić przed wnikaniem brudu. Można uniknąć dużej części zanieczyszczeń, tworząc tak zwane "czyste strefy" w obrębie drzwi wejściowych i na bieżąco je sprzątać. W zależności od intensywności użytkowania, podłogi PANDOMO podlegają naturalnemu zużyciu, dlatego stoły i krzesła powinny być zawsze zabezpieczone podkładkami z filcu, aby uniknąć drobnych rys i zadrapań na powierzchni podłogi.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja powierzchni podłogowych ma kluczowe znaczenie dla ich trwałości. Niniejsza instrukcja dotyczy pielęgnacji i zawiera przegląd produktów oraz ważne wskazówki.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja

Przed regularnym czyszczeniem i konserwacją należy usunąć brud i kurz z powierzchni podłogi na sucho za pomocą szczotki lub odkurzacza z odpowiednią końcówką. Piasek i drobne zanieczyszczenia na powierzchni działają jak papier ścierny i należy je jak najszybciej usunąć. Lekkie zabrudzenia, których nie można usunąć za pomocą zamiatania i odkurzania, można usunąć za pomocą środka do konserwacji PANDOMO Cleaner / Care & Clean.

W tym celu należy przygotować roztwór do mycia w proporcji 50 ml PANDOMO Cleaner / Care & Clean na 8 litrów czystej wody. Mop bawełniany zamoczyć w roztworze, wycisnąć i następnie przetrzeć podłogę. Mop należy regularnie płukać w roztworze. Jeśli stopień zabrudzenia wzrasta, należy wymienić wodę z dodatkiem PANDOMO Cleaner / Care & Clean. Nie należy splukiwać powierzchni czystą wodą. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. W razie potrzeby powierzchnie można wytrzeć do sucha, suchym mopem.

Czyszczenie mechaniczne i konserwacja

Regularną konserwację, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej, można również przeprowadzić mechanicznie za pomocą maszyny czyszczącej. Do czyszczenia konserwacyjnego i usuwania drobnych zabrudzeń z powierzchni, używana jest tylko czysta woda (w razie potrzeby dodać do wody PANDOMO Cleaner / Care & Clean. Proporcja mieszania: 50 ml środka czyszczącego na 10 litrów wody). Sprzątanie odbywa się w równych, prostych przebiegach.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny.

Naprawa drobnych uszkodzeń powierzchni (np. rysy i zmatowienia)

PANDOMO Care&Clean należy rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:10. Po konserwacji, przetrzeć zmatowione obszary roztworem i pozostawić do wyschnięcia. Widoczne po wyschnięciu pasy wypolerować suchą szmatką lub mopem. Powstały na powierzchni "film" jest regenerowany przez regularne mycie za pomocą PANDOMO Care & Clean.

Czyszczenie podstawowe / intensywne

Uwaga: Tylko firmy autoryzowane mogą przeprowadzać czyszczenie podstawowe lub intensywne.

W przypadku uporczywych zabrudzeń i nalotów na powierzchni podłogi, których nie można usunąć przy pomocy regularnej pielęgnacji, zalecamy gruntowne czyszczenie.

Mycie podstawowe / intensywne powierzchni, impregnowanych PANDOMO SP-SL / PANDOMO SP-GS / SP-MS

PANDOMO Basic Cleaner należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 : 5. Wycierać podłogę powstałym roztworem przy użyciu mopa z mikrofibry. Roztwór zadziała jak film – należy go pozostawić na powierzchni przez około 10 minut. Następnie powierzchnie wyciera się miękką szmatką i poleruje białym lub beżowym padem przy pomocy jednotarczowej maszyny czyszczącej typu Columbus, aż do momentu, gdy brud zejdzie. Nie dopuścić do wyschnięcia, w razie potrzeby ponownie nanieść PANDOMO Basic Cleaner. Następnie należy umyć powierzchnię czystą wodą, białym lub beżowym padem lub maszyną czyszczącą aż wszystkie pozostałości środka czyszczącego zostaną usunięte. Po całkowitym wyschnięciu należy przeprowadzić polerowanie na sucho za pomocą szlifierki trójtarczowej (Trio, Lägler, w obszarach brzegowych Rotex) papierem o uziarnieniu 120. Po zakończonym procesie szlifowania, powierzchnię dokładnie odkurzyć i ponownie zabezpieczyć za pomocą odpowiednich produktów do impregnacji PANDOMO.

Uwaga dotycząca podłóg Terrazzo:

Jeżeli w procesie szlifowania zostały całkowicie usunięte środki impregnujące, po gruntownym czyszczeniu powierzchnię należy ponownie zaimpregnować. Prosimy o zapoznanie się z danymi zawartymi w Kartach Technicznych produktów.

Czyszczenie podstawowe / intensywne powierzchni impregnowanych PANDOMO SP-PS

PANDOMO Basic Cleaner należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 : 10. Wycierać podłogę powstałym roztworem przy użyciu mopa z mikrofibry. Płyn powinien pozostać na powierzchni do całkowitego wchłonięcia przez ok. 2 minuty, ale nie do całkowitego wyschnięcia. W razie potrzeby należy ponownie nanieść środek PANDOMO Basic Cleaner. Umyć powierzchnię czystą wodą, aż wszystkie pozostałości środka czyszczącego zostaną usunięte. Następnie powierzchnię należy odkurzyć.

Po zakończeniu mycia, powierzchnię ponownie zabezpieczyć za pomocą odpowiednich produktów do impregnacji PANDOMO.

Ważne uwagi

Podłogi PANDOMO są w dużej mierze odporne na wodę i chemię gospodarczą. Środki na bazie alkoholu lub alkaliczne środki czyszczące, a także silne zasady, kwasy i stojąca woda, które pozostają na powierzchni przez długi czas, mogą uszkodzić powierzchnie. Nie należy chodzić po świeżo impregnowanych powierzchniach, przed upływem czasu schnięcia preparatów impregnujących po ok. 12 godzinach i należy je w pełni obciążać dopiero po ok. 3 – 7 dniach.

Ochrona i dbałość o podłogę w pierwszych dniach po jej wykonaniu, pełne utwardzenie i związanie powierzchniowych środków ochronnych, wydłuża jej wieloletnią trwałość, żywotność i estetykę.

W celu zapewnienia profesjonalnej ochrony i regularnej konserwacji powierzchni, należy używać preparatów PANDOMO.

panDOMO®

ARDEX Polska Sp. z o.o.

Stanowice, 55-200 Oława

ul. Jarzębinowa 6

e-mail: biuro@ardex.pl

Tel.: +48 71 716 45 60

www.pandomo.com

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania prac.

Przegląd produktów

PANDOMO Care & Clean Koncentrat konserwujący

NEW!



Do pielęgnacji konserwacyjnej na wszystkich powierzchniach podłogowych PANDOMO, konserwuje i czyści w jednym kroku. Nadaje się do czyszczenia konserwacyjnego powierzchni olejowanych i impregnowanych.

- Do pielęgnacji i czyszczenia parkietów lakierowanych, podłóg drewnianych, CV, PCV, korka, linoleum i podłóg gumowych
- Nadaje się również do czyszczenia kamienia naturalnego i sztucznego
- **Zastępuje PANDOMO SP-CR**
- Opakowanie: butelka 500 ml i butelka 2,5 litra

PANDOMO Cleaner Koncentrat czyszczący

NEW!



Do regularnego cotygodniowego czyszczenia wszystkich powierzchni podłogowych PANDOMO. Nadaje się również do czyszczenia wodoodpornych powierzchni, takich jak podłogi korkowe, podłogi drewniane, podłogi PCV, podłogi kamienne, podłogi z linoleum, płytki, drzwi, ściany i powierzchnie z tworzyw sztucznych.

- Rozpuszcza brud
- Nie tworzy filmu
- Bardzo ekonomiczny
- Opakowanie: kanister 5 l i butelka 1 l



PANDOMO Basic Cleaner Środek do gruntownego czyszczenia

NEW!

Do podstawowego i gruntownego czyszczenia podłóg PANDOMO. Usuwa warstwy środków pielęgnacyjnych i uporczywe zabrudzenia z wodoodpornych wykładzin podłogowych, takich jak lakierowane podłogi drewniane, wykładziny z korka, linoleum, podłogi PCV oraz okładzin ceramicznych.

- Intensywny środek czyszczący
- O neutralnym pH
- Usuwa uporczywe zabrudzenia
- Rozpuszczalny w wodzie
- **Zastępuje PANDOMO BC**
- Opakowanie: kanister 5 litrów